

Lámparas de yodo cuarzo de doble contacto

La opción halógena que ofrece luz instantánea y alta eficacia.



Lámparas de 300, 500 y 1500 w son recomendables para:

- Áreas Públicas
- Fábricas
- Seguridad Industrial
- Campos Deportivos

Lámparas de 100 y 150 w son ideales para:

- Interiores
- Luz de Acentuación
- Iluminación Decorativa



- **Luz blanca y brillante.**
Con una temperatura de color de 3000°K y un alto rendimiento de color (CRI=100), brindan luz constante durante toda la vida de la lámpara.
- **Alta eficiencia y ahorro de energía.**
Proporcionan hasta 15% más luz que otras lámparas halógenas de doble contacto.
- **Gran resistencia a los choques eléctricos.**
Operando a 120 volts, cuentan con soportes especiales en el filamento, que optimizan la vida de la lámpara y logran una mayor resistencia a choques eléctricos.
- **Dimmeables.**
Para crear ambientes agradables y atractivos.



Lámparas de yodo cuarzo de doble contacto

Datos técnicos y eléctricos (Sujetos a cambios sin previo aviso)

Clave	Descripción	Potencia (watts)	Voltaje (volts)	Bulbo	Base	Longitud máxima (mm)	Peso neto (g)	Flujo luminoso (lm)	Vida prom. (hrs.)
735373	100T3Q/CL	100	120	T3	R7S-15	78	7	1 600	2 000
218339	150T3Q/CL	150	120	T3	R7S-15	78	7	2 400	2 000
610188	300T3Q/CL	300	120	T3	R7S-15	118	10	5 760	2 000
125120	500T3Q/CL	500	120	T3	R7S-15	118	10	9 500	2 000
111252	1500T3Q/CL	1500	220	T3	R7S-15	254	21	36 300	2 000

Precauciones: Es aconsejable utilizar la lámpara con una cubierta de vidrio o algún escudo protector.

Dimensiones (en mm)



Temperaturas máximas permisibles

Sellado: 360 °C

Tubo: 900 °C (mínimo 250 °C)

Contactos: 300 °C