





A60 E27 Clara

Lámparas de construcción reforzada poseen filamentos excepcionalmente reforzados para resistir choques mecánicos y vibraciones. Aparte de la construcción especial del filamento, ellas tienen la misma especificación de las lámparas incandescentes normales. La posición de funcionamiento de las lámparas de construcción reforzada es universal.

Aplicaciones

- Iluminación de inspección "En mano"
- Iluminación de áreas de trabajo en mantenimiento y talleres de automóviles
- Luces de tráfico.



Posición de funcionamiento

Dimensiones en mm

Tipo	A nom.	B máx.
Base E27		
A60	60.0	107.5
A65	65.0	117.5

Tipo	W	V	Base	Acabado	Flujo luminoso lm	Vida de la lámpara h	Código de pedido
40W							
A60	40W	220V	E27	CL RC	340	2000	*
60W							
A60	60W	120V	E27	CL RC	550	2000	*
A60	60W	220V	E27	CL RC	515	2000	*
75W							
A60	75W	220V	E27	CL RC	780	2000	*
100W							
A60	100W	120V	E27	CL RC	1020	2000	*
A60	100W	220V	E27	CL RC	990	2000	*

* Consulte a Philips de su país para obtener informaciones sobre disponibilidad de producto y código de pedido.

Visite: www.luz.philips.com

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.



PHILIPS